

## Leica FlexLine

### Сравнение моделей: конфигурации и опции электронных тахеометров

	TS02	TS06plus	TS09plus	Viva TS11
Угловая точность 1"	-	o	o	o
Точность измерения на отражатель	1.5 mm + 2 ppm	1.5 mm + 2 ppm	1.5 mm + 2 ppm	1.0 mm + 1.5 ppm
Дальность измерения без отражателя	400 м	500 м / 1000 м опционально	500 м / 1000 м опционально	500 м / 1000 м опционально
Дисплей	ЧБ высокого разрешения	ЧБ высокого разрешения	Q-VGA цветной сенсорный	Full-VGA цветной сенсорный
Буквенно-цифровая клавиатура	-	✓	✓	✓
Вторая клавиатурная панель	o	o	o	o
Подсветка клавиатуры	-	-	✓	✓
Указатель створа	-	o	✓	✓
USB Type A и mini B	-	✓	✓	✓
Bluetooth® Wireless	-	✓	✓	✓
Карта SD	-	-	-	✓
Поддержка Imaging	-	-	-	o
Поддержка SmartStation	-	-	-	o
Встроенное ПО (набор приложений)	FlexField plus (стандартный)	FlexField plus (расширенный)	FlexField plus (полный)	SmartWorx Viva (профессиональный)

Обозначения: ✓ Есть  
o Опция  
- Недоступно